亮丽膜运动木地板蜡

Lovelymore Sport wood Finish

产品性能

亮丽膜运动木地板蜡是以硅改性纳米级水性高分子乳液为关键材料，采用超微分散技术复配而成的水性环保产品。该产品附着力好，可有效封闭地板表面缝隙和毛细孔，具有优异的耐磨性能和防滑性能，满足体育运动场馆表面力学性能的要求，同时有效保护运动员的运动安全。

应用领域

各种运动场馆的木地板、油漆木地板、素木地板等。

理化指标

性 能	指 标
外观	乳白色液体
稳定性	2～5℃放置 24h 无结晶，无沉淀
pH 值	7-9
粘度 mPa. s（25℃）	≤50

使用推荐

推荐面积：

一般推荐用量 40-70 m^2/每公斤/遍（视地坪情况）。

推荐方法：

1 上蜡：使用三瑞推荐产品进行清洁或除蜡，用干净的蜡拖均匀上蜡一遍，视要求再上 1-2 遍；

2 保养：使用三瑞推荐产品进行清洁；

3 补蜡：初步清洁；使用三瑞推荐的产品进行深度清洁，用干净的工具再补 1-2 遍蜡。

注意事项：

请勿用于室外地坪，请勿在高湿度（阴雨、梅雨季节）以及低温（<10℃）条件下施工。上蜡后需保证充分的干燥时间，温度、湿度、通风状况影响干燥时间，等蜡充分干透后再进行第二遍打蜡。勿将未用完产品倒回原桶，以防产品受到污染。

包装与储存

包装：4kg/桶，4kg/桶×4桶/箱，20 kg/桶。

储存：本产品应存放于7-38℃的通风干燥仓库内，产品原装密封下保质期为3年（特殊情况可双方协商）。

安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。

上海三瑞高分子材料股份有限公司
上海市徐汇区平福路188号漕河泾聚鑫园3号楼3F
TEL:021-54096610
FAX:021-54096111
www.sunrisechem.com.cn